

Christie Boxer 4K20 und 4K30

		Christie Boxer 4K20 144-011103-01	Christie Boxer 4K30 144-001012-03
Bild	Helligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • 19.500 ANSI (typisch) • 20.000 Center • 22.000 ISO 	<ul style="list-style-type: none"> • 29.000 ANSI (typisch) • 30.000 Center • 32.500 ISO
	Kontrast	• 2000:1	
Displaytechnologie	Typ	• 3DLP® 1,38" DMD	
	Native Auflösung	• 4K (4096 x 2160)	
Lampe	Typ	• 4 x 450 W NSH	• 6 x 450 W NSH
	Lebensdauer	• 1.500 Stunden bei 70 % ursprünglicher Helligkeit, bis zu 2.500 Stunden bei 50 %	
Eingänge	Standard	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x High Bandwidth Multi-Input-Karte (HBMIC) <ul style="list-style-type: none"> - 2 x 12G-SDI - 1 x HDMI 2.0 - 1 x DisplayPort 1.2 - 1 x Faseranschluss (QSFP+) für Christie® Link Transmitter - HDBaseT 	
Pixelclock		• 1.2 Gpx/s Christie TruLife-Elektronik	
Netzwerk		<ul style="list-style-type: none"> • Tastatur • RS232 In • Ethernet (10/100) RJ45 	
Objektivfassung		<ul style="list-style-type: none"> • Werkzeugloses Linseneinsatzsystem • Anpassbare Mittelachse • Motorisierter horizontaler und vertikaler Projektionsversatz • Motorisierter Zoom und Fokusanpassung 	
Objektive	fest installiert	<ul style="list-style-type: none"> • 0,72:1 (kein Versatz) • 0,9:1 (Versatz: V: ±45%, H: ±15%) 	
	Zoom	<ul style="list-style-type: none"> • 1,13-1,31:1 (Versatz: V: ±60%, H: 25%) • 1,31-1,63:1 (Versatz: V: ±80%, H: 30%) • 1,63-2,17:1 (Versatz: V: ±80%, H: 30%) • 1,99-2,71:1 (Versatz: V: ±15%, H: 5%) • 2,71-3,89:1 (Versatz: V: ±45%, H: 15%) • 3,89-5,43:1 (Versatz: V: ±85%, H: 25%) • 4,96:1-7,69:1 (Versatz: V: ±55%, H: 20%) 	
Optionales Zubehör		<ul style="list-style-type: none"> • Dual-Link-DVI-Eingangskarte • Twin HDMI™-Eingangskarte • Quad DisplayPort-Eingangskarte (nur Einschub 0) • Christie Link Transmitter (Faser) • Duale 3G HD-SDI-Eingangskarte • Twin DisplayPort-Eingangskarten • Flug-/Aufsatzrahmen 	
Energiebedarf	Betriebsspannung	• 200-240 V	
	Betriebsstrom	• 19 A	
Abmessungen	Größe	• (L x B x H): 37,75 x 23,5 x 12" (959 x 597 x 305mm)	
	Gewicht	• 72,57 kg	
Betriebsumgebung	Temperatur	• 5-40 °C	
	Luftfeuchtigkeit	• 10-80 % nicht-kondensierend	
Garantie		• Drei Jahre	

Die Spezifikationen der Modelle Christie Boxer 2K20 und 2K30 finden Sie auf christiedigital.com.

	Other EMEA offices		
Germany Willicher Damm 129 D-41066 Mönchengladbach Germany PH: +49 2161 566 200	United Kingdom EMEA Regional Head Office PH: +44 (0) 118 977 8000	France PH: +33 (0) 1 41 21 44 04	Italy Independent Sales Consultant Office PH: +39 (0) 2 9902 1161
	Africa PH: +27 11 251 0000	Middle East PH: +971 (4) 503 6800	Russia Independent Sales Consultant Office PH: +7 (495) 930-8961
		Spain PH: +34 91 633 9990	



Die neuesten Spezifikationen finden Sie auf unserer Website unter www.christieemea.com



Copyright 2017 Christie Digital Systems USA, Inc. All rights reserved. All brand names and product names are trademarks, registered trademarks or tradenames of their respective holders. Christie Digital Systems Canada Inc.'s management system is registered to ISO 9001 and ISO 14001. Performance specifications are typical. Due to constant research, specifications are subject to change without notice. Printed in Canada on recycled paper. 4481 Mar 17

CHRISTIE®